MICROPLEX® OD

Mejorando la ciencia de la naturaleza

Características del producto

Derivado de:
absorbentes y microorganismos de origen natural preseleccionados

Propiedades físicas:
Apariencia: color marrón
Forma: polvo fino
pH: 4-6

Nota:
Se debe almacenar bajo techo, a temperatura ambiente. Utilizar dentro de los 12 meses de recibido el producto. No humedecer el polvo antes de usarlo.

Precaución:
Mantener fuera del alcance de los niños. Nocivo en caso de ingesta.

Almacenamiento y eliminación:
Conservar el producto en el envase original. Almacenar en un área seca a una temperatura de entre 45 ° F y 105 ° F (entre 7 ° C y 40 ° C). No congelar. No trasvasarlo a envases de alimentos o bebidas. Lavar con jabón y enjuagar el recipiente tres veces antes de reciclarlo. Eliminar siempre el envase de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y/o federales.

Condiciones de venta:
La información incluida en este boletín es precisa y confiable. El comprador y el usuario reconocen y asumen toda responsabilidad derivada del uso de este producto. Seguir atentamente las indicaciones. El momento y el método de aplicación, el clima y otros factores exceden la responsabilidad del vendedor.

Degradador/absorbedor de aceite (seco)

MICROPLEX® OD es un polvo fino de absorbentes y cepas microbianas de origen natural preseleccionados, formulado para su uso en derrames de productos derivados del petróleo y residuos afines.

MICROPLEX® OD puede absorber y descomponer una amplia gama de residuos que contienen hidrocarburos (de petróleo crudo, gasolina, diésel, aceites de máquinas, solventes y otros derivados) generados por diferentes industrias, por ejemplo, refinerías, petroquímicas, transporte, textil y producción de acero.

Beneficios del uso:

- Absorbe y degrada productos de petróleo en la superficie del agua
- Efectivo sobre petróleo crudo, gasolina, combustible diésel, aceites de máquinas, solventes hidráulicos, monómeros y otros derivados de petróleo
- Contiene solo componentes biodegradables

Instrucciones para la aplicación:

MICROPLEX® OD se debe aplicar directamente al derrame. Está diseñado específicamente para absorber y degradar derrames en agua.

MICROPLEX® OD también es compatible con aplicaciones en suelo. Comuníquese con su representante local de PROBIOTIC SOLUTIONS® para obtener información sobre proporciones y aplicaciones recomendadas.

La dosis depende del tipo y volumen del derrame; por lo tanto, se proporciona un rango de dosis posibles.

APLICACIÓN	*Dosis sugerida**
Agua	Cantidades adecuadas para absorber y contener derrames
Suelo	Cantidades adecuadas para absorber y contener derrames

** Probar el producto sobre una porción reducida del material derramado para determinar la proporción a utilizar.*

1331 W. Houston Avenue, Gilbert, AZ 85233 | 800.961.1220 | Fax 480.425.3061 | info@probiotic.com | www.probiotic.com
©2019, Marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Bio Huma Netics, Inc.

Probiotic SOLUTIONS®